

EX11



CONOCE MÁS



EURO4

EX 11

Marca	HYUNDAI
Modelo	EX11
Categoría	N2
Motor	HYUNDAI D4GA15 EURO IV
Carrocería de fábrica	CHASIS CABINADO (CABINA EXTENDIDA)
Fórmula rodante	4X2
País de origen	COREA DEL SUR
MOTOR	
Marca / Modelo / Combustible	Hyundai / D4GA16 / Diesel 2
Nivel de emisiones	EURO IV
Cilindrada (cc)	3,933
Potencia máxima (hp / RPM)	158 / 2,500
Torque máximo (kg-m / RPM)	60 / 1,400
Número de cilindros	04 cilindros en línea
Sistema de válvulas	Eje de levas en el block (SOHC) 4 válvulas por cilindro
Sistema de admisión de aire	Turbocargador + Intercooler
Sistema de combustible	Electrónico CRDi - Denso Common Rail, doble filtro combustible
Relación de compresión	17.0 a 1
Tanque de combustible (L / gal)	Acero - 150 / 33
TRANSMISIÓN	
Marca / Modelo	Hyundai - Dymos / T060S6 (Overdrive)
Tipo	Sincronizada, mecánica, 6 adelante + 1 retroceso
Ratios de transmisión	
1era	6.701
2da	3.712
3era	2.084
4ta	1.351
5ta	1.000
6ta (sobremarcha)	0.732
Reversa	5.294
Relación de corona	4.625
DIMENSIONES	
Longitud total de chasis (mm)	7,370
Ancho máximo de cabina (mm)	2,028
Altura de cabina (mm)	2,360
Distancia entre ejes	4,400
Voladizo delantero (mm)	1,125
Voladizo posterior (mm)	1,845
Trocha delantera (mm)	1,680
Trocha posterior (mm)	1,650
Radio mínimo de giro (mm)	8,600
PESOS	
Peso bruto vehicular (kg)	10,300
Capacidad del eje delantero (kg)	3,700
Capacidad del eje posterior (kg)	6,600
Peso neto vehicular (kg)	2,925
Capacidad de carga bruta (kg)	7,375

FRENOS	
Tipo	Frenos Full Aire / Circuito Dual + LSVP**
Delanteros	Tambor / Zapatas
Posteriores	Tambor / Zapatas
Freno de motor	Tipo mariposa al escape, con control eléctrico y mando al vacío
Freno de estacionamiento	Maxibrake

** LSVP - Válvula de sensado de carga para dosificar el frenado

CHASIS	
Suspensión delantera	Muelles semielípticos con amortiguadores hidráulicos de doble acción telescópica
Suspensión posterior	Muelles semielípticos con amortiguadores hidráulicos de doble acción telescópica
Dirección	Hidráulica de bolas recirculantes / Columna de dirección regulable
Embrague	Mando hidráulico, monodisco, resorte de diafragma, diámetro (362-236mm)
Cabina / Mandos del operador	De acero, con zonas de seguridad / Ergonómico
Cinturones de seguridad	De 3 puntos para piloto y copiloto, 2 puntos asiento central
Asientos en la cabina	Tapiz de uretano, reclinables

NEUMÁTICOS	
Delanteros	225/75 R 17.5-12PR
Posteriores	225/75 R 17.5-12PR

SISTEMA ELÉCTRICO	
Tipo	24 Voltios
Baterías	2 baterías de 12 voltios / 90Ah
Alternador	24 voltios - 70 A
Arrancador	24 voltios - 5.0 KW

EQUIPAMIENTO	
<ul style="list-style-type: none"> Aire forzado, calefacción Cierre centralizado Elevallunas eléctrico Radio Pantalla táctil 7" Cámara de retroceso 	<ul style="list-style-type: none"> Faros neblineros Estuche de herramientas Llave de ruedas Llanta de repuesto y gata Tapasol para piloto

